

改訂日 2013年10月11日(第8版)

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	プランダム® 乳剤25 (ジフェノコナゾール乳剤)
会社名	シンジェンタジャパン株式会社
住所	〒104-6021 東京都中央区晴海1丁目8番10号オフィスタワーX 21階
担当部門	HSEグループ
電話番号	03-6221-1047
FAX番号	03-6221-1050
緊急連絡先	同上

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性:	引火性液体	区分 4
健康に対する有害性:	急性毒性(経口)	区分 4
	急性毒性(経皮)	区分外
	皮膚腐食性/刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2A
	皮膚感作性	区分外
環境に対する有害性:	吸引性呼吸器有害性	区分 1
	急性水生毒性	区分 2
	慢性水生毒性	区分 2

* 記載がないものは「分類対象外」または「分類できない」

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:	危険
危険有害性情報:	可燃性液体
	飲み込むと有害
	皮膚刺激
	強い眼刺激
	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
	水生生物に毒性
	長期継続的影響により水生生物に毒性
注意書き:	【安全対策】

裸火や高温のものから遠ざける。禁煙
 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用する。
 取扱い後はよく手を洗う。
 取扱い時には飲食、喫煙をしない。
 必要な時以外は、環境への放出を避ける。

【救急処置】

皮膚に付着した場合：直ちにすべての汚染された衣類を脱ぐ／取り除く。多量の水と石鹼で洗う。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当を受ける。

汚染された衣類は再使用する場合には洗濯する。

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。吐かせない。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で15分間以上洗浄する。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗う。眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受ける。

火災の場合には適切な消火方法をとる。

漏出物を回収する。

【保管】

施錠して保管する。

【廃棄】

内容物や容器を廃棄する場合は、国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄する。

国／地域情報

消防法 第4類第3石油類

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物
 化学名【一般名】 cis-trans-3-クロロ-4-[4-メチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)-1,3-ジオキソラン-2-イル]フェニル=4-クロロフェニル=エーテル
 【一般名：ジフェノコナゾール】

成分	含有量(%)	化学式	官報公示整理番号	CAS No.
ジフェノコナゾール	25.0	C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₃	8-(3)-795	119446-68-3
有機溶剤、界面活性剤等	75.0	—	—	—

4. 応急措置

吸入した場合： 被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。医師の診断・手当を受ける。

皮膚に付着した場合： 汚染された衣類を脱ぎ、付着又は接触部を石鹼で洗浄し多量の水を用いて洗い流す。気分が悪い時、皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断を受ける。汚染された衣類は再使用する場合には洗濯する。

眼に入った場合： 直ちに清浄な流水で15分間以上洗浄する。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗う。眼の刺激が続く場合は、医師の診断・手当を受

飲み込んだ場合:	ける。 無理に吐かせないで直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。 可能であれば容器、ラベル又はこのデータシートを医師に示す。
医療関係者への情報:	特定の解毒剤はない。対症療法を行う。 石油系芳香族溶剤を含有するので、誤嚥に注意する。

5. 火災時の措置

消火剤	噴霧放水、耐アルコール性泡、粉末、炭酸ガス
使ってはならない消火剤	棒状放水
特有の危険有害性	火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特定の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合には、容器及びその周囲に散水して冷却する。 汚染された消火水を排水路や河川等に流入させてはならない。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境に影響を与えないように注意する。 危険でなければ漏れを止める。
除去方法	土砂など不燃性の吸収材で漏出物を吸収し、密封できる廃棄物用容器に回収する。回収後、汚染部を水で洗浄する。
二次災害の防止策	付近の着火源となるものを取り除く。着火した場合に備えて、消火用器材を用意する。 風下の人を退避させ、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 ・電気機器類は防爆型(安全増型)のものを使用する。 ・適切な保護具を着用し、眼や皮膚への接触や吸入を避ける。 ・作業は換気のよい場所で行う。 ・取扱い時には飲食、喫煙をしない。 ・取扱い後は手や顔などの露出部をよく洗い、うがいをする。 ・ラベルをよく読んでから、保管・使用する。 ・製品の飛散、漏出等がないようにする。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・換気のよい冷暗所で、密封出来る容器に入れて保管する。 ・小児の手の届く所には置かない。 ・食品や飼料と区別して保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱い時にはできるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 ・取扱い場所の近くに洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 		
管理濃度	TWA 値 (シンジェンタ社)	ジフェノコナゾール	8 mg/m ³
許容濃度	日本産業衛生学会	未設定	
	ACGIH	未設定	
保護具	呼吸器用の保護具	保護マスク	
	手の保護具	不浸透性手袋	
	眼の保護具	ゴーグル型保護眼鏡	
	皮膚及び身体の保護具	耐薬品性エプロン、もしくは不浸透性の衣類、ゴム長靴 等	

9. 物理的及び化学的性質

形状	可乳化油状液体
色	黄赤色澄明
比重	1.08 (20℃)
pH	8.6 (20%水懸濁液)
引火点	78 °C (タグ密閉式)
オクタノール／水分配係数	ジフェノコナゾール: log Pow = 4.4 (25℃)

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定。
反応性	通常の条件下では安定。
危険有害な分解生成物	通常の条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスを発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性経口毒性 LD ₅₀	ラット	1931 mg/kg (♂) 1561 mg/kg (♀)	GHS 分類: 区分 4
急性経皮毒性 LD ₅₀	ラット	>2000 mg/kg (♂, ♀)	GHS 分類: 区分外
皮膚刺激性	ウサギ	中程度の刺激性	GHS 分類: 区分 2
眼刺激性	ウサギ	中程度の刺激性	GHS 分類: 区分 2A
皮膚感作性	モルモット	感作性なし	GHS 分類: 区分外
慢性毒性	ジフェノコナゾールは動物実験で発ガン性、催奇形性、変異原性を示さなかった。		

吸引性呼吸器有害性 石油系の有機溶剤を含有しており、飲み込んで気道に侵入すると有害であると考えられるので区分 1 とした。

12. 環境影響情報

生体毒性

水産動植物への影響	コイ LC50 (96hr)	4.28 mg/L	GHS 分類:区分 2
	ミジンコ EC50 (48hr)	5.0 mg/L	GHS 分類:区分 2
	藻類 ErC50 (0~72hr)	5.1 mg/L	GHS 分類:区分 2

13. 廃棄上の注意

注意事項 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従う。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上、処理を委託する。
 空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類	クラス 3
国連番号	1993
品名	引火性液体、N.O.S. (ソルベントナフサ、ジフェノコナゾール)
容器等級	III
海洋汚染物質	該当
輸送時の安全対策	運搬に際しては、容器に破損、漏れのないことを確認し、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 直射日光、風雨に直接暴露しない状態で輸送する。

15. 適用法令

農薬取締法	登録番号 第 18319 号
消防法	危険物第 4 類第 3 石油類
毒物及び劇物取締法	非該当
PRTR法	第一種指定化学物質 ジフェノコナゾール 第一種指定化学物質 メチルナフタレン(19%)

16. その他の情報

記載内容の取扱い

製品安全データシートは、化学製品を安全に取扱うための参考資料として、当該化学製品を取扱う事業者に提供されるものであって、安全を保証するものではありません。また、ここに記載された数値は規格値や品質を保証する数値ではありません。

この製品安全データシートは、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、本品(当該製品)に関する全ての情報が網羅されているわけではありません。また、記載内容は当該製品の一般的な取扱いについて記載したものです。従って、当該製品を取扱う事業者は、個々の取扱い等の目的への適合性を判断し、この安全データシートや製品ラベルに記載のものを含め、実状に応じたあらゆる適切な予備的措置を講じてください。

当社のいかなる保証違反においての責任は、製品の交換又は購入額の払い戻しに限られます。当該製品を取扱う事業者が、上記の適切な予備的措置を講じなかった場合、シンジェンタは責任を負いません。

問合せ先

担当部門	電話番号
HSEグループ	03-6221-1047
サプライチェーン	03-6221-3805

中毒の緊急問合せ先

財団法人 日本中毒情報センター

中毒 110 番	一般市民向け受信相談 (情報料無料)	医療機関専用有料電話 (1件につき2000円)
大阪 (365日、24時間)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365日、9-21時)	029-852-9999	029-851-9999

「プランダム」はシンジェンタ社の登録商標です。